

FLPT012 Global

Az FLPT012 Global moduláris pumpapálya a csúcsain lekerekített, egyik oldalon beugró szakasszal rendelkező, háromszöget formáz. A pályához tartozik egy bejárat-kijárat egység, mely megkönnyíti a pumpapályára való be-, és kiszállást a pályán haladók megakasztása nélkül.

A pálya kialakítása lehetővé teszi a folyamatos gördülést a kerékpáros, gördeszkás, rolleres látogatók számára. A pumptrack pálya a használatból eredő igénybevétellel szemben rendkívül ellenálló. A pályafelület hossza 57 m, szélessége 1 m. Pumptrack pálya építése esetén az eszköznek 442 négyzetméter a helyigénye a biztonsági területtel együtt. A termék színe választható: kék, szürke vagy fekete színek közül.

A pálya tartószerkezete védőréteggel bevont fenyő ill. vörösfenyő elemekből, illetve filmmel bevont külső környezetben használható rétegelt lemezből állnak. Vastagságuk: 9, 15, 18 mm.

A burkolati elemek filmmel bevont, külső környezetben használható rétegelt lemezből állnak. Vastagságuk: 9, 15, 18 mm.

A futófelület kvarc homok bevonattal ellátott, megerősített kompozit üvegszálal anyagból készül.

Az acél szerkezeti elemek rozsdamentesek és tűzihorganyzottak, a kötőelemek rozsdamentesek.

A pálya gumitalpazattal rendelkezik, ami 20 mm vastagságú. A modulok illesztése kiegészíthető gumi tömítéssel, a jobb felhasználói élmény elérése érdekében.

BEFOGLALÓ MÉRET: 2067 x 1216 cm

BIZTONSÁGI TÉR: 2477 x 1783 cm

ESÉSI MAGASSÁG: 1 m alatti

AJÁNLOTT KORCSOPORT: 3+

